

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-avizio-av-ipmk20s-2-8-mm-fullhd-1920x1080-kopula-p-318360.html>



Kamera IP AVIZIO AV-IPMK20S (2,8 mm; FullHD 1920x1080; Kopuła)

Cena brutto	586,99 zł
Cena netto	477,23 zł
Numer katalogowy	CIPAVOKAM0008
Kod producenta	AV-IPMK20S
Kod EAN	5901738557864
Technologia łączności	Przewodowa
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Materiał wykonania	Metal, Plastik
Waga produktu	410 g
Skanowanie progresywne	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ produktu	Kamery (sztuka)
Odporna na warunki atmosferyczne	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kontrola panewki kamery	Tak
Kolor główny	Biały
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,352 x 240,704 x 576,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,704 x 480
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Cechy zabezpieczeń	Wandaloodporna
Kod producenta	AV-IPMK20S
Kolor produktu	Biały
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Długość fal podczerwieni	850 nm
Typ kamery	Wewnętrzna, Zewnętrzna

Układ	Kopuła
Liczba kamer	1
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
Kompresja wideo	H.264, H.265, MJPEG
Kąt obrotu	355°
Przeciwdoblaskowy	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wersja ONVIF	G, S
Liczba czujników	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7 W
Tryb nocny	Tak
Przeglądarki internetowe	Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Kąt widzenia soczewki, przekątna	135°
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Base-TX
Maks. liczba użytkowników	32
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Bluetooth	Nie
Standard sieci	xDSL
Przeglądarka internetowa	Tak
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Kąt widzenia (przekątna)	135 stopni
Pobór mocy (max)	5 W
Kod IK	IK10
Obiektyw	2,8 mm
Kąt widzenia (pionowy)	62°
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Metoda strumieniowa	Multicast
Temperatura pracy	-30-50 °C
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
IK code	IK10
Zasięg oświetlacza IR	Do 30 m

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zawartość zestawu	Kamera
Wielostrumieniowość	2 strumienie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Liczba soczewek	1
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wytrzymałość mechaniczna	IK 10
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Aktywny alarm włamania	Tak
Moc	7 W
Wielkość przetwornika	2 MP
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maska prywatności	Tak
Zasilanie	PoE, Sieciowe
WDR	Cyfrowy (D-WDR)
Maksymalna przesłona	1,2
Lustro	Tak
Waga	410 g
Suma megapikseli	2 MP
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Szerokość	111 mm
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Kąt widzenia, przekątna	135°
Wysokość	82.4 mm
Typ przetwornika	CMOS
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Certyfikaty i klasy szczelności	IP67
Głębokość	111 mm
Światłociła	1,2
Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG,H.265+,H.264+
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px

Średnica	11,1 cm
Prędkość transmisji	25 kl/s, 30 kl/s
Kąt widzenia obiektywu w pionie	62°
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane protokoły	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv6, NTP, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114°
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Model przetwornika	Progressive Scan
Maks. Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Sposób łączności	Przewodowy
Tryby pracy	Dzień, Kolorowy, Noc
Rozmiar układu	Douszne
Kąt widzenia (poziomy)	114°
Redukcja hałasu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Rodzaj obudowy	Kopuła
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Czułość przetwornika	0.01 Lux (kolor)
Ilość klatek	30 fps
Wielkość matrycy	1/2.8 cala
Przewodowa sieć lan	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wandaloodporna
Cyfrowy znak wodny	Tak
Funkcje dodatkowe	Możliwość montażu na suficie, Możliwość montażu na ścianie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalne zużycie mocy	5 W
Zdalny podgląd	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 70°
Video detektor ruchu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Produkt odporny na warunki	Tak

atmosferyczne

Ochrona hasłem **Tak**

Tryb dzienny / nocny **Tak**

Rodzaj wtyczki sieciowej **Brak danych**

Wysokość produktu **82,4 mm**

Typ diody LED **Podczerwień**

Transmisja wideo **Tak**

Napięcie zasilania / zasilacza **12 V**

Rozdzielczość **1920 x 1080**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M