

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-axis-02124-001-zewnetrzna-przewodowa-cyfrowa-ptz-p-360879.html>



Kamera IP Axis 02124-001 - Zewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowa PTZ

Cena brutto	2 056,99 zł
Cena netto	1 672,35 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ355
Kod producenta	02124-001
Kod EAN	7331021072961
Wi-Fi	Nie
Nie zawiera	PCW,BFR
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Skanowanie progresywne	Tak
Rodzaj zasilania	PoE
Szybkość migawki	1/19000 - 1/5 s
Bluetooth	Nie
Liczba kamer	1
Liczba czujników	1
Materiał obudowy	Plastik,Aluminium
Min. Oświetlenie	0,16 lx
Pobór mocy	5 W
Długość produktu	170 mm
Certyfikaty	CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A
Pobór mocy (max)	12,9 W
Stopień ochrony IP	IP66, IP67
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Średnica	10,1 cm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wielkość pamięci flash	512 MB
Obsługa języków	Rosyjski,Niemiecki,Angielski,Chińska uproszczona,koreańska,Portu

	galski,Chińska tradycyjna,Polski, Włoski,Francuska,Hiszpański,Japońska
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Suma megapikseli	2 MP
Nakładanie tekstu	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Wbudowany HDD	Nie
Wbudowany dysk SSD	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Nagrywanie wideo	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Liczba języków	12
Formaty kompresji	H.265,H.264
Licznik pikseli	Tak
Ilość klatek	30 fps
Rodzaj powiadomienia	Mail
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Tryby PTZ	Cyfrowy PTZ
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Kod IK	IK08
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Liczba soczewek	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Maska prywatności	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 100%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	256-bit AES-XTS, EAP-TLS
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak

Waga produktu	491 g
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 960
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kolor produktu	Biały
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Układ	Kula (kształt)
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Typ diody LED	Podczerwień

Opis produktu

- Gwarancja: G024M