Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-axis-02124-001-zewnetrzna-przewodowa-cyfrowa-ptz-p-360879.html



Kamera IP Axis 02124-001 - Zewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowa PTZ

Cena brutto	**2 073,99 zł**
Cena netto	**1 686,17 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ355**
Kod producenta	**02124-001**
Kod EAN	**7331021072961**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wbudowany dysk SSD	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Liczba języków	**12**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Licznik pikseli	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Tryby PTZ	**Cyfrowy PTZ**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p**
Kod IK	**IK08**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 100%**
Maska prywatności	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**

Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 65 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**256-bit AES-XTS,EAP-TLS**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Waga produktu	**491 g**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 960**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wi-Fi	**Nie**
Nie zawiera	**PCW,BFR**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Szybkość migawki	**1/19000 - 1/5 s**
Bluetooth	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Materiał obudowy	**Plastik,Aluminium**
Liczba czujników	**1**
Pobór mocy	**5 W**
Min. Oświetlenie	**0,16 lx**
Certyfikaty	**CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A**
Długość produktu	**170 mm**
Pobór mocy (max)	**12,9 W**
Stopień ochrony IP	**IP66, IP67**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**

Średnica	**10,1 cm**
Wielkość pamięci flash	**512 MB**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Obsługa języków	**Rosyjski,Niemiecki,Angielski,Chińska uproszczona,koreańska,Portugalski,Chińska tradycyjna,Polski,Włoski,Francuska,Hiszpański,Japońska**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Suma megapikseli	**2 MP**
Nakładanie tekstu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M