

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-axis-02124-001-zewnetrzna-przewodowa-cyfrowa-ptz-p-360879.html>



Kamera IP Axis 02124-001 - Zewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowa PTZ

Cena brutto	1 962,99 zł
Cena netto	1 595,93 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ355
Kod producenta	02124-001
Kod EAN	7331021072961
Certyfikaty	CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A
Liczba soczewek	1
Stopień ochrony IP	IP66, IP67
Aktywny alarm włamania	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Średnica	10,1 cm
Maska prywatności	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Inkrypcja HTTPS	Tak
Obsługa języków	Rosyjski, Niemiecki, Angielski, Chińska uproszczona, koreańska, Portugalski, Chińska tradycyjna, Polski, Włoski, Francuska, Hiszpański, Japońska
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Sposób łączności	Przewodowy
Suma megapikseli	2 MP
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Formaty kompresji	H.265, H.264

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ilość klatek	30 fps
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Nie zawiera	PCW,BFR
Ochrona hasłem	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Szybkość migawki	1/19000 - 1/5 s
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Liczba kamer	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 100%
Liczba czujników	1
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Min. Oświetlenie	0,16 lx
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Długość produktu	170 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	256-bit AES-XTS,EAP-TLS
Pobór mocy (max)	12,9 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Filtrowanie adresów IP	Tak
Waga produktu	491 g
Wielkość pamięci flash	512 MB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 960
Nakładanie tekstu	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Kolor produktu	Biały
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Układ	Kula (kształt)
Wbudowany dysk SSD	Nie
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wi-Fi	Nie

Liczba języków	12
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Licznik pikseli	Tak
Rodzaj zasilania	PoE
Rodzaj powiadomienia	Mail
Bluetooth	Nie
Tryby PTZ	Cyfrowy PTZ
Materiał obudowy	Plastik,Aluminium
Kod IK	IK08
Pobór mocy	5 W
Wideo detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M