

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-axis-02124-001-zewnetrzna-przewodowa-cyfrowa-ptz-p-360879.html>

Kamera IP Axis 02124-001 - Zewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowa PTZ

Cena brutto	1 957,99 zł
Cena netto	1 591,86 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ355
Kod producenta	02124-001
Kod EAN	7331021072961
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Średnica	10,1 cm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wielkość pamięci flash	512 MB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługa języków	Rosyjski, Niemiecki, Angielski, Chińska uproszczona, koreańska, Portugalski, Chińska tradycyjna, Polski, Włoski, Francuska, Hiszpański, Japońska
Nakładanie tekstu	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Suma megapikseli	2 MP
Wbudowany dysk SSD	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Wbudowany HDD	Nie
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Liczba języków	12
Formaty kompresji	H.265, H.264
Licznik pikseli	Tak
Ilość klatek	30 fps
Rodzaj powiadomienia	Mail
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Tryby PTZ	Cyfrowy PTZ

Obsługiwane tryby wideo	1080p
Kod IK	IK08
Ochrona hasłem	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba soczewek	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 100%
Maska prywatności	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	256-bit AES-XTS, EAP-TLS
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Waga produktu	491 g
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 960
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kolor produktu	Biały
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Układ	Kula (kształt)
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Typ diody LED	Podczerwień
Wi-Fi	Nie
Nie zawiera	PCW, BFR
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Skanowanie progresywne	Tak
Rodzaj zasilania	PoE
Szybkość migawki	1/19000 - 1/5 s
Bluetooth	Nie
Liczba kamer	1
Materiał obudowy	Plastik, Aluminium

Liczba czujników	1
Pobór mocy	5 W
Min. Oświetlenie	0,16 lx
Certyfikaty	CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A
Długość produktu	170 mm
Stopień ochrony IP	IP66, IP67
Pobór mocy (max)	12,9 W

Opis produktu

- Gwarancja: G024M