Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-bateryjna-cb3-fhd-solar-panel-p-300528.html

Kamera IP bateryjna CB3 FHD+Solar Panel



Cena brutto	**443,99 zł**
Cena netto	**360,97 zł**
Numer katalogowy	**CIPEZVKAM0068**
Kod producenta	**CB3 FHD+Solar Panel**
Kod EAN	**6941545614069**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Wi-Fi	**Tak**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Bateria, DC**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Nie**
Certyfikaty	**CE / FCC / UKCA / WEEE / RoSH / REACH**
Kontrola panewki kamery	**Nie**
Zakres częstotliwości	**20 MHz**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**15 m**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Pojemność baterii	**5200 mAh**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Zasilanie	**Wbudowany akumulator**
Liczba kamer	**1**
Długość przewodu	**4 m**
Napięcie zasilania	**6 V**
Dołączone śruby	**Tak**
Typ komórek solarnych	**Monokryształowy silikon**
Stopień ochrony IP	**IP65**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wymiary produktu	**105.9 x 62.8 x 62.8 mm**
Typ mocowania	**Ściana**
Częstotliwość (MHz)	**2400 - 2.4835 MHz**
Maksymalna przesłona	**2,8**
Pobór mocy (max)	**10 W**
Suma megapikseli	**2 MP**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265**
Redukcja hałasu	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Napięcie jałowe	**7,2 V**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Panel solarny w zestawie	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA2-PSK,WPA2**
Bicie serca	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128°**
Waga produktu	**430 g**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Przewody	**USB**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 × 1080**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Kolor produktu	**Biały**
Panel solarny	**4,2 W**
Maksymalne natężenie prądu	**0,7 A**
Zasilanie panelu słonecznego	**740 mA**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M