

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-bateryjna-cb3-fhd-solar-panel-p-300528.html>

Kamera IP bateryjna CB3 FHD+Solar Panel

Cena brutto	443,99 zł
Cena netto	360,97 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0068
Kod producenta	CB3 FHD+Solar Panel
Kod EAN	6941545614069
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Panel solarny	4,2 W
Rodzaj zasilania	Bateria, DC
Zasilanie panelu słonecznego	740 mA
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Certyfikaty	CE / FCC / UKCA / WEEE / RoSH / REACH
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Zakres częstotliwości	20 MHz
Cyfrowy znak wodny	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Nie
Pojemność baterii	5200 mAh
Kontrola panewki kamery	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Zasilanie	Wbudowany akumulator
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	15 m
Dołączone śruby	Tak
Długość przewodu	4 m
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Skanowanie progresywne	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba kamer	1
Typ mocowania	Ściana

Napięcie zasilania	6 V
Maksymalna przestrona	2,8
Typ komórek solarnych	Monokryształowy silikon
Suma megapikseli	2 MP
Wbudowany HDD	Nie
Wymiary produktu	105.9 x 62.8 x 62.8 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Częstotliwość (MHz)	2400 - 2.4835 MHz
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.265
Pobór mocy (max)	10 W
Redukcja hałasu	Tak
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Ochrona hasłem	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA2-PSK,WPA2
Napięcie jałowe	7,2 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Panel solarny w zestawie	Tak
Waga produktu	430 g
Przeciwdoblaskowy	Tak
Przewody	USB
Bicie serca	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 × 1080
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128°
Kolor produktu	Biały
Maksymalne natężenie prądu	0,7 A

Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Wi-Fi	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°

Opis produktu

- Gwarancja: F024M