

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ez-ip-ezi-b120-f2-p-300923.html>

KAMERA IP DAHUA EZ-IP EZI-B120-F2

Cena brutto	213,99 zł
Cena netto	173,98 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0785
Kod producenta	EZ-IP EZI-B120-F2
Kod EAN	6923172591463
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba soczewek	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Pojemność pamięci ROM	16 MB
Kąt widzenia, przekątna	100°
Wysokość produktu	70,2 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Szerokość produktu	72,3 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45°
Głębokość produktu	174,5 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	84°
Waga produktu	380 g
Sposób łączności	Przewodowy
Kolor produktu	Biały
Ilość diod oświetlenia	1
Układ	Tuba/kopułka
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Transmisja wideo	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Wbudowany mikrofon	Nie
Kąt obrotu w pionie	0 - 90°
Detekcja ruchu	Tak

Liczba czujników	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Typ diody LED	Podczerwień
Wi-Fi	Nie
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,5 m
Skanowanie progresywne	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Min. Oświetlenie	0,01 lx
4G LTE	Nie
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przeglądarka internetowa	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	3,4 W
Liczba kamer	1
Bluetooth	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Pobór mocy	1,4 W
Stopień ochrony IP	IP67
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Maksymalna przęsłona	2
Długość ogniskowa	2.8 mm
Suma megapikseli	2 MP
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Pojemność pamięci RAM	64 MB
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.264B,H.264H,H.265+,H.264+
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet
Detekcja osób	Tak
Ilość klatek	25 / 30 fps



Wyjście prądu stałego (w woltach)

12

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))

4,5 W

Opis produktu

- Gwarancja: F036M