Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ez-ip-ezi-b120-f2-p-300923.html



KAMERA IP DAHUA EZ-IP EZI-B120-F2

Cena brutto	**223,99 zł**
Cena netto	**182,11 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0785**
Kod producenta	**EZ-IP EZI-B120-F2**
Kod EAN	**6923172591463**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**45°**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**84°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wysokość produktu	**70,2 mm**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Szerokość produktu	**72,3 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**DWDR**
Głębokość produktu	**174,5 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Waga produktu	**380 g**
Kąt obrotu w poziomie	**0 - 360°**
Kolor produktu	**Biały**
Kąt obrotu w pionie	**0 - 90°**
Układ	**Tuba/kopułka**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wbudowany głośnik	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
4G LTE	**Nie**
Detekcja ruchu	**Tak**

Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Liczba czujników	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,5 m**
Min. Oświetlenie	**0,01 lx**
Tryb nocny	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Pobór mocy (max)	**3,4 W**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Pobór mocy	**1,4 W**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Typ mocowania	**Ścienny/sufitowy**
Maksymalna przesłona	**2**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Rozmowa dwukierunkowa	**Nie**
Suma megapikseli	**2 MP**
Detekcja osób	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**4,5 W**
Pojemność pamięci RAM	**64 MB**
Liczba soczewek	**1**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264,H.264B,H.264H,H.265+,H.264+**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Ilość klatek	**25 / 30 fps**
Pojemność pamięci ROM	**16 MB**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Kąt widzenia, przekątna	**100°**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M