Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-eb5541-as-fish-eye-p-295547.html



Kamera IP DAHUA IPC-EB5541-AS Fish Eye

Cena brutto	**1 889,99 zł**
Cena netto	**1 536,58 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0564**
Kod producenta	**IPC-EB5541-AS**
Kod EAN	**6939554948930**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Suma megapikseli	**5 MP**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**
Długość stałej ogniskowej	**1,4 mm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kąt pola widzenia (FOV)	**180°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Maks. Rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Szybkość migawki	**1/100,000 s**
Ilość klatek	**30 fps**
Liczba kamer	**1**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Liczba czujników	**1**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 55°**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,2 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Min. Oświetlenie	**0,006 lx**

Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 55 °C**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wysokość produktu	**62 mm**
Maksymalna przesłona	**2**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Szerokość produktu	**110 mm**
Głębokość produktu	**110 mm**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**502 g**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Kod IK	**IK10**
Waga produktu	**387 g**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 960,352 x 240,704 x 576,704 x 480,2048 x 1536 (QXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),2592 x 1944,640 x 480 (VGA),352 x 288,1600 x 1200**
IK code	**IK10**
Kolor produktu	**Biały**
Określanie odległości	**2,8 m**
Układ	**Kopuła**
Liczba soczewek	**1**
Kąt obrotu	**360°**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Maksymalna rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Rozpoznawanie odległości	**5,6 m**
Wi-Fi	**Nie**
Obserwuj odległość	**11,2 m**

Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Wykrywanie odległości	**28 m**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Maska prywatności	**Tak**
Bluetooth	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M