Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw1230de-sw-0280b-p-295576.html



# KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1230DE-SW-0280B

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **321,99 zł** |
| Cena netto | **261,78 zł** |
| Numer katalogowy | **CIPDAUKAM0653** |
| Kod producenta | **IPC-HDBW1230DE-SW-0280B** |
| Kod EAN | **6923172539960** |
| Waga produktu | **414 g** |
| Lustro | **Tak** |
| Suma megapikseli | **2 MP** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **1280 x 720,1280 x 960,1920 × 1080** |
| Prędkość przepływu danych | **H264: 24 kbps - 4096 kbps, H265: 9 kbps - 4096 kbps** |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | **120°** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Długość stałej ogniskowej | **2,8 mm** |
| Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR) | **Tak** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | **Tak** |
| Liczba efektywnych pikseli (WxO) | **1920 x 1080 px** |
| Układ | **Kopuła** |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | **Android,iOS** |
| Kod IK | **IK10** |
| Kąt obrotu | **355°** |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | **53°** |
| Metoda strumieniowa | **Multicast** |
| Maksymalna rozdzielczość | **1920 x 1080 px** |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | **100°** |
| Wideo detekcja ruchu | **Tak** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSD** |
| Określanie odległości | **4,7 m** |
| Przeznaczenie | **Zewnętrzna** |

| | |
|---|---|
| Sposób łączności | **Przewodowy i bezprzewodowy** |
| Technologia redukcji szumów | **Redukcja szumów 3D** |
| Rodzaj zasilania | **DC** |
| Ilość diod oświetlenia | **3** |
| Aktywny alarm włamania | **Tak** |
| Wide Dynamic Range (WDR) | **Tak** |
| Rozpoznawanie odległości | **9,4 m** |
| Przysłona | **F2.0** |
| Obserwuj odległość | **18,8 m** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Video detektor ruchu | **Tak** |
| Wykrywanie odległości | **46,9 m** |
| Materiał obudowy | **Metal** |
| Tryb dzienny / nocny | **Tak** |
| Maska prywatności | **Tak** |
| Balans bieli | **Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Tryb niestandardowy** |
| Transmisja wideo | **Tak** |
| Kontrola szybkości transmisji danych | **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |
| Stosunek sygnału do szumu | **56 dB** |
| Kontrola pochylenia kamery | **Tak** |
| System formatu sygnału analogowego | **PAL,NTSC** |
| Kontrola panewki kamery | **Tak** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **256 GB** |
| Średnica | **11 cm** |
| Skanowanie progresywne | **Tak** |
| Formaty kompresji | **H.265,H.264,H.264B,H.264H** |
| Wzmocnienie sterowania | **Automatyczne/Ręczne** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Fast Ethernet** |
| Szybkość migawki | **1/3 - 1/100000 s** |
| Redukcja hałasu | **Tak** |
| Liczba kamer | **1** |
| Ilość klatek | **30 fps** |
| Najmniejsza odległość ogniskowa | **0,6 m** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **64 MB** |
| Min. Oświetlenie | **0,025 lx** |
| Zakres kąta nachylenia | **0 - 75°** |

| | |
|---|---|
| Przeglądarka internetowa | **Tak** |
| Obsługiwane tryby wideo | **720p,960p,1080p** |
| Zakres przesuwania | **0 - 355°** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **12** |
| Pobór mocy (max) | **4,9 W** |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | **IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Stopień ochrony IP | **IP67** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | **Android,iOS** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-30 - 60 °C** |
| Typ mocowania | **Sufit / ściana / słup** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-40 - 60 °C** |
| Maksymalna przesłona | **2** |
| Wysokość produktu | **88,7 mm** |
| Pojemność pamięci ROM | **16 MB** |
| Typ migawki aparatu | **Elektroniczny** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M