Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw1530e-0280b-s6-p-295599.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1530E-0280B-S6

Cena brutto	**432,99 zł**
Cena netto	**352,02 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0698**
Kod producenta	**IPC-HDBW1530E-0280B-S6**
Kod EAN	**6923172505156**
Kolor produktu	**Biały**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Układ	**Tuba/kopułka**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Pojemność pamięci ROM	**16 MB**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 - 6144Kbps; H.265: 12 - 6144Kbps**
Maksymalna rozdzielczość	**2880 x 1620 px**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**106°**
Liczba użytkowników	**6 użyt.**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Tryb nocny	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**3**
Funkcja lustrzanego odbicia	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**DWDR**
Stopień ochrony IK	**IK10**
Bluetooth	**Nie**

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**5 W**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Transmisja wideo	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**125°**
Balans bieli	**Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Street lamp**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Liczba soczewek	**1**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 2021-01-28**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Suma megapikseli	**5 MP**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Wbudowany HDD	**Nie**
Średnica	**10,9 cm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Formaty kompresji	**H.264B,H.265,H.264,M-JPEG**
Liczba czujników	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,8 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,03 lx**
Ilość klatek	**30 fps**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 65°**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Pobór mocy (max)	**4,5 W**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**iOS,Android**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wysokość produktu	**81 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Waga produktu	**350 g**
Typ mocowania	**Sufit**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,704 x 480,1280 x 960,352 x 288,2880 x 1620,704 x 576,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 240,2560 x 1440,640 x 480 (VGA)**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Maksymalna przesłona	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M