

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2541e-s-0280b-p-302976.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2541E-S-0280B

Cena brutto	528,99 zł
Cena netto	430,07 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0794
Kod producenta	IPC-HDBW2541E-S-0280B
Kod EAN	6923172546616
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Kąt widzenia obiektywu w pionie	71°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	97°
Wysokość produktu	81 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Szerokość produktu	109,9 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Głębokość produktu	109,9 mm
Waga produktu	351 g
Ilość diod oświetlenia	3
Kolor produktu	Biały
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Układ	Tuba/kopułka
Transmisja wideo	Tak
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Kąt obrotu w poziomie	0 - 355°
Kąt obrotu w pionie	0 - 65°
Wbudowany głośnik	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Detekcja ruchu	Tak
Ilość slotów kart pamięci	1
Maksymalna rozdzielczość	2592 x 1944 px

Min. Oświetlenie	0,005 lx
Skanowanie progresywne	Tak
Wi-Fi	Nie
Przeglądarka internetowa	Tak
4G LTE	Nie
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Pobór mocy (max)	6 W
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Liczba kamer	1
Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Liczba czujników	1
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,1 m
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Typ przetwornika obrazu	HD CMOS
Pobór mocy	3 W
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Maksymalna przesłona	1,6
Kodeki audio	G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
Typ przesłony	Stała
Długość ogniskowa	2.8 mm
Stopień ochrony IK	IK10
Suma megapikseli	5 MP
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Detekcja osób	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,2 W
Pojemność pamięci RAM	512 MB
WE/WY alarmu	Nie
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,M-JPEG,H.264B,H.264H,H.265,H.264

Liczba soczewek	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Ilość klatek	20 fps
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 48
Kąt widzenia, przekątna	129°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%

Opis produktu

- Gwarancja: F036M