

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2541e-s-0280b-s2-p-325413.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2541E-S-0280B-S2

Cena brutto	436,99 zł
Cena netto	355,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCAGRR
Kod producenta	45647
Kod EAN	6923172582355
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Sposób łączności	Przewodowy
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111°
Przeglądarka internetowa	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,1 m
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Liczba kamer	1
Liczba soczewek	1
4G LTE	Nie
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,1 W
Ilość slotów kart pamięci	1
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
SMD Plus	Tak
Kąt obrotu w poziomie	0 - 355°
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Formaty kompresji	H.265+,H.264H,H.265,H.264,M-JPEG,H.264B,H.264+
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB

Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px
Suma megapikseli	5 MP
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Typ przetwornika obrazu	HD CMOS
Kolor produktu	Biały
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Głębokość produktu	109,9 mm
Wysokość produktu	81 mm
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Ilość klatek	20 fps
Tryb nocny	Tak
Ilość diod oświetlenia	3
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Min. Oświetlenie	0,007 lx
Kąt widzenia, przekątna	132°
Liczba czujników	1
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
WE/WY alarmu	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Detekcja osób	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Stopień ochrony IK	IK10
Kąt obrotu w pionie	0 - 65°
Typ przesłony	Stała
Transmisja wideo	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Pojemność pamięci RAM	256 MB
Wi-Fi	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Długość ogniskowa	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie

Typ mocowania	Ścienny/sufitowy
Układ	Kopuła
Stopień ochrony IP	IP67
Waga produktu	340 g
Pobór mocy (max)	5 W
Szerokość produktu	109,9 mm
Kodeki audio	G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Pobór mocy	2,3 W
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 48
Bluetooth	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	10 Megabit Ethernet, 100 Megabit Ethernet

Opis produktu

- Gwarancja: F024M