Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2541r-zas-27135-p-301027.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2541R-ZAS-27135

Cena brutto	**898,99 zł**
Cena netto	**730,89 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0795**
Kod producenta	**IPC-HDBW2541R-ZAS-27135**
Kod EAN	**6923172545718**
Kąt obrotu w poziomie	**0 - 355°**
Kolor produktu	**Biały**
Kąt obrotu w pionie	**0 - 75°**
Układ	**Tuba/kopułka**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Typ obiektywu	**Zmiennoogniskowy moto zoom**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wbudowany głośnik	**Nie**
Ilość slotów kart pamięci	**1**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Detekcja ruchu	**Tak**
4G LTE	**Nie**
Maksymalna rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Wi-Fi	**Nie**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba czujników	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,8 m**
Bluetooth	**Nie**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Przeglądarka internetowa	**Tak**

Pobór mocy (max)	**6,9 W**
Pobór mocy	**3,1 W**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Typ przesłony	**Stała**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Stopień ochrony IK	**IK10**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Rozmowa dwukierunkowa	**Nie**
Długość ogniskowa	**2.7 - 13.5 mm**
Kodeki audio	**G.711a, G.711Mu, G.726, PCM**
WE/WY alarmu	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**HD CMOS**
Detekcja osób	**Tak**
Suma megapikseli	**5 MP**
Liczba soczewek	**1**
Typ mocowania	**Ścienny/sufitowy**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8,1 W**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Pojemność pamięci RAM	**512 MB**
Kąt widzenia, przekątna	**134 - 38°**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264H,H.265,H.264,H.264B,H.264+,H.265+**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Ilość klatek	**20 fps**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**72 - 23°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12, 48**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**100 - 30°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wyjścia audio RCA	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**

Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wejście RCA	**1**
Wysokość produktu	**88,9 mm**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Szerokość produktu	**122 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Głębokość produktu	**122 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Waga produktu	**492 g**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M