

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2541r-zas-27135-s2-p-331318.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2

Cena brutto	720,00 zł
Cena netto	585,37 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAZYG
Kod producenta	45648
Kod EAN	6923172581761
Liczba użytkowników	20 użyt.
Min. Oświetlenie	0 lx
Rozpoznawanie odległości (tele)	44,3 m
Tryb nocny	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Bluetooth	Nie
Przeglądarka internetowa	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,9 m
Materiał obudowy	Metal
Zakres przesuwania	0 - 355°
Obserwowanie odległości (tele)	88,6 m
Balans bieli	Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp,Naturalny,Region
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	2592 x 1944 px
Pobór mocy	3,1 W
Stopień ochrony IP	IP67
Kod IK	IK10
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kanały wejściowe audio	2.0 kan.
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Typ mocowania	Sufit
WE/WY alarmu	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.726,PCM,G.711 A-law
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm

Wideo detekcja ruchu	Tak
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.264B,H.265+,H.264H,H.265,H.264
Średnica	12,2 cm
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Maska prywatności	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Suma megapikseli	5 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ilość klatek	30 fps
Prędkość przepływu danych	H.264: 3 kbps-8192 kbps H.265: 3 kbps-8192 kbps
Wbudowany HDD	Nie
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	72 - 23°
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Kanały wyjścia audio	2.0 kan.
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100 - 30°
Lustro	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaç,Wtargnięcie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ilość diod oświetlenia	2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak

Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Transmisja wideo	Tak
Wysokość produktu	88,9 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Kontrola szybkości transmisji (kamera panoramiczna)	Zmienna szybkość bitowa (VBR), Stała szybkość transmisji (CBR)
Waga wraz z opakowaniem	663 g
Typ diody LED	Podczerwień
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Waga produktu	492 g
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS; DSS; DMSS
Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna)	56 dB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 960, 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 704 x 576, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080)
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kolor produktu	Biały
Skanowanie progresywne	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	4 W
Układ	Kopuła
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134 - 38°
Kąt obrotu	360°
Szybkość migawki	1/3 -1/100000 s
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,8 m
Maksymalna rozdzielczość	2592 x 1944 px
Liczba kamer	1
Wi-Fi	Nie
Liczba czujników	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	64,4 m

Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Zakres dynamiczny	120 dB
Wykrywanie odległości (tele)	221,4 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,8 m
Określanie odległości (tele)	22,1 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M