

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2541r-zas-27135-s2-p-331318.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2

Cena brutto	720,00 zł
Cena netto	585,37 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAZYG
Kod producenta	45648
Kod EAN	6923172581761
Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna)	56 dB
Liczba użytkowników	20 użyt.
Min. Oświetlenie	0 lx
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Tryb nocny	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	4 W
Bluetooth	Nie
Przeglądarka internetowa	Tak
Materiał obudowy	Metal
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134 - 38°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,8 m
Balans bieli	Region,Street lamp,Zewnętrzna,A automatyczna,Naturalny
Stopień ochrony IP	IP67
Wykrywanie odległości (szerokie)	64,4 m
Pobór mocy	3,1 W
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości (tele)	221,4 m
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Typ mocowania	Sufit
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law,G.726,PCM

Określanie odległości (tele)	22,1 m
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264H,H.264B,M-JPEG,H.264
Rozpoznawanie odległości (tele)	44,3 m
Średnica	12,2 cm
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Redukcja hałasu	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,9 m
Suma megapikseli	5 MP
Ilość klatek	30 fps
Obserwowanie odległości (tele)	88,6 m
Prędkość przepływu danych	H.264: 3 kbps-8192 kbps H.265: 3 kbps-8192 kbps
Wbudowany HDD	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	2592 x 1944 px
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kod IK	IK10
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kanały wejściowe audio	2.0 kan.
Kąt widzenia obiektywu w pionie	72 - 23°
Kanały wyjścia audio	2.0 kan.
WE/WY alarmu	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100 - 30°
Przewodowa sieć lan	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Maska prywatności	Tak

Ilość diod oświetlenia	2
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Transmisja wideo	Tak
Wysokość produktu	88,9 mm
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Waga wraz z opakowaniem	663 g
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Waga produktu	492 g
Lustro	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	704 x 576,2592 x 1944,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1280 x 960,2688 x 1520,704 x 480,1920 x 1080 (HD 1080)
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaçz,Wtargnięcie
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS; DSS; DMSS
Kolor produktu	Biały
Skanowanie progresywne	Tak
Układ	Kopuła
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Kąt obrotu	360°
Szybkość migawki	1/3 -1/100000 s
Maksymalna rozdzielczość	2592 x 1944 px
Liczba kamer	1
Wi-Fi	Nie
Liczba czujników	1
Kontrola szybkości transmisji (kamera panoramiczna)	Stała szybkość transmisji (CBR),Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Zakres dynamiczny	120 dB
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec

uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z

Rodzaj zasilania

DC, PoE

Najmniejsza odległość ogniskowa

0,8 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M