Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2541r-zas-27135-s2-p-331318.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2

Cena brutto	**874,99 zł**
Cena netto	**711,37 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAYZG**
Kod producenta	**45648**
Kod EAN	**6923172581761**
Kontrola szybkości transmisji (kamera panoramiczna)	**Stała szybkość transmisji (CBR),Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS; DSS; DMSS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna)	**56 dB**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wysokość produktu	**88,9 mm**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Waga wraz z opakowaniem	**663 g**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**4 W**
Szybkość migawki	**1/3 -1/100000 s**
Waga produktu	**492 g**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134 - 38°**
Liczba kamer	**1**

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 960,704 x 480,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 576,2592 x 1944,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**25,8 m**
Liczba czujników	**1**
Kolor produktu	**Biały**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**64,4 m**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Układ	**Kopuła**
Wykrywanie odległości (tele)	**221,4 m**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,8 m**
Kąt obrotu	**360°**
Określanie odległości (tele)	**22,1 m**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Maksymalna rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**44,3 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Określanie odległości (szerokie)	**6,4 m**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12,9 m**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obserwowanie odległości (tele)	**88,6 m**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	**2592 x 1944 px**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Tryb nocny	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Bluetooth	**Nie**
Kanały wejściowe audio	**2.0 kan.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
WE/WY alarmu	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit**
Materiał obudowy	**Metal**
Długość ogniskowa	**2.7 - 13.5 mm**

Balans bieli	**Region,Street lamp,Naturalny,Ze wnętrzna,Automatyczna**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Pobór mocy	**3,1 W**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Suma megapikseli	**5 MP**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B**
Maska prywatności	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps**
Wbudowany HDD	**Nie**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,G.711 A-law,G.726**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG,H.264H,H.26 4B,H.264+,H.265+**
Średnica	**12,2 cm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**72 - 23°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**100 - 30°**
Ilość klatek	**30 fps**
Lustro	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Potykacz**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Kanały wyjścia audio	**2.0 kan.**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Transmisja wideo	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M