

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2541r-zas-27135-s2-p-331318.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2

Cena brutto	921,99 zł
Cena netto	749,59 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAZYG
Kod producenta	45648
Kod EAN	6923172581761
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Rozpoznawanie odległości (tele)	44,3 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	72 - 23°
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,9 m
Kanały wyjścia audio	2.0 kan.
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100 - 30°
Obserwowanie odległości (tele)	88,6 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	2592 x 1944 px
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Kod IK	IK10
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ilość diod oświetlenia	2
Kanały wejściowe audio	2.0 kan.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C

Tryb dzienny / nocny	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wysokość produktu	88,9 mm
Transmisja wideo	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Maska prywatności	Tak
Waga wraz z opakowaniem	663 g
Typ diody LED	Podczerwień
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Waga produktu	492 g
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS; DSS; DMSS
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1280 x 960, 704 x 480, 704 x 576, 2592 x 1944, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
Skanywanie progresywne	Tak
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Kolor produktu	Biały
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Układ	Kopuła
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Lustro	Tak
Kąt obrotu	360°
Szybkość migawki	1/3 -1/100000 s
Maksymalna rozdzielczość	2592 x 1944 px
Liczba kamer	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaç, Wtargnięcie
Wi-Fi	Nie
Liczba czujników	1
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Zakres dynamiczny	120 dB
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,8 m
Liczba użytkowników	20 użyt.
Min. Oświetlenie	0 lx
Tryb nocny	Tak

Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Bluetooth	Nie
Przeglądarka internetowa	Tak
Kontrola szybkości transmisji (kamera panoramiczna)	Zmienna szybkość bitowa (VBR), Stała szybkość transmisji (CBR)
Materiał obudowy	Metal
Zakres przesuwania	0 - 355°
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Balans bieli	Naturalny,Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Region
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna)	56 dB
Pobór mocy	3,1 W
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	4 W
Typ mocowania	Sufit
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134 - 38°
Obsługiwane formaty audio	G.726,G.711 A-law,PCM
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,8 m
Formaty kompresji	H.264+,H.264B,M-JPEG,H.264H,H.265+,H.265,H.264
Średnica	12,2 cm
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Wykrywanie odległości (szerokie)	64,4 m
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Suma megapikseli	5 MP
Wykrywanie odległości (tele)	221,4 m

Redukcja hałasu	Tak
Ilość klatek	30 fps
Prędkość przepływu danych	H.264: 3 kbps-8192 kbps H.265: 3 kbps-8192 kbps
Wbudowany HDD	Nie
Określanie odległości (tele)	22,1 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M