

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2841e-s-0280b-black-p-309737.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2841E-S-0280B-BLACK

Cena brutto	727,99 zł
Cena netto	591,86 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5444
Kod producenta	38624
Kod EAN	6923172578662
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2048 x 1536 (QXGA),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 240,704 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,3072 x 1728,3072 x 2048,352 x 288,2880 x 1620,2688 x 1520
Wysokość produktu	81 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Tryb nocny	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Formaty kompresji	H.264+,H.264B,M-JPEG,H.264H,H.265+,H.265,H.264
Wi-Fi	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Układ	Kopuła
Maksymalna przesłona	2

Transmisja wideo	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ilość diod oświetlenia	3
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	106°
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Zakres przesuwania	0 - 355°
Prędkość przepływu danych	H.264: 32 kbps-8192 kbps H.265: 12 kbps-8192 kbps
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,3 m
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba kamer	1
Liczba soczewek	1
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,4 W
Typ diody LED	Podczerwień
Funkcja lustrzanego odbicia	Tak
Typ mocowania	Sufit
Waga produktu	340 g
Średnica	10,9 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Certyfikaty	LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 2022-11-22
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Balans bieli	Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp
Zakres kąta nachylenia	0 - 65°
Bluetooth	Nie
Ilość klatek	30 fps
Liczba użytkowników	20 użyt.
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Obsługiwane formaty audio	G.726,PCM,G.711a,G.711Mu

Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wbudowany HDD	Nie
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Długość ogniskowa	2.8 mm
Kolor produktu	Czarny
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Stopień ochrony IP	IP67
Sposób łączności	Przewodowy
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Pobór mocy (max)	5,4 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Min. Oświetlenie	0,009 lx
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba czujników	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt widzenia soczewki, przekątna	125°
Skanowanie progresywne	Tak
Stopień ochrony IK	IK10
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m

Opis produktu

- Gwarancja: G036M