Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2841e-s-0280b-black-p-309737.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2841E-S-0280B-BLACK

Cena brutto	**727,99 zł**
Cena netto	**591,86 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR5444**
Kod producenta	**38624**
Kod EAN	**6923172578662**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Liczba czujników	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,3 m**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Min. Oświetlenie	**0,009 lx**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Tryb nocny	**Tak**
Pobór mocy (max)	**5,4 W**
Bluetooth	**Nie**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B**

	2022-11-22
Stopień ochrony IP	**IP67**
Suma megapikseli	**8 MP**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wbudowany HDD	**Nie**
Średnica	**10,9 cm**
Typ mocowania	**Sufit**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Maksymalna przesłona	**2**
Funkcja lustrzanego odbicia	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.726,PCM,G.711a,G.711Mu**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Stopień ochrony IK	**IK10**
Formaty kompresji	**H.264+,H.264B,M-JPEG,H.264H,H.265+,H.265,H.264**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,4 W**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**125°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps**
Liczba soczewek	**1**
Ilość klatek	**30 fps**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**

Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 65°**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**106°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Ilość diod oświetlenia	**3**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Wysokość produktu	**81 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Waga produktu	**340 g**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2048 x 1536 (QXGA),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 240,704 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,3072 x 1728,3072 x 2048,352 x 288,2880 x 1620,2688 x 1520**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kolor produktu	**Czarny**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M