

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2841r-zas-27135-black-p-374889.html>



Kamera IP DAHUA IPC-HDBW2841R-ZAS-27135-BLACK

Cena brutto	1 036,99 zł
Cena netto	843,08 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5439
Kod producenta	40153
Kod EAN	6923172578631
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Prędkość przepływu danych	12 Kbps - 8192 Kbps
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Sposób łączności	Przewodowy
Pojemność pamięci RAM	256 MB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Ilość diod oświetlenia	2
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,H.265+,H.264B
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58 - 18°
Przewodowa sieć lan	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	113 - 31°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Kodeki dźwiękowe	G.726,PCM,G.711a,G.711Mu
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Transmisja wideo	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m

Kanały wejścia alarmu	1
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Typ diody LED	Podczerwień
Kanały wyjścia alarmu	1
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,3 W
Liczba przesyłanych obrazów	2
Wysokość produktu	93,4 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	138 - 36°
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Waga wraz z opakowaniem	670 g
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Obserwowanie odległości (szerokie)	34,1 m
Waga produktu	510 g
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wykrywanie odległości (szerokie)	85,3 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	704 x 480,3072 x 1728,2048 x 1536 (QXGA),1920 x 1080 (HD 1080),3072 x 2048,3840 x 2160,2688 x 1512,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,704 x 576,352 x 240,2880 x 1620,352 x 288
Liczba kamer	1
Wykrywanie odległości (tele)	280 m
Kolor produktu	Czarny
Liczba czujników	1
Określanie odległości (tele)	28 m
Układ	Kopuła
Zakres dynamiczny	120 dB
Rozpoznawanie odległości (tele)	56 m
Kąt obrotu	355°
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,8 m
Określanie odległości (szerokie)	8,5 m
Min. Oświetlenie	0 lx

Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17,1 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	112 m
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Przeglądarka internetowa	Tak
Kod IK	IK10
Wi-Fi	Nie
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
WE/WY alarmu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługiwane przeglądarki	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Pobór mocy (max)	6,4 W
Liczba soczewek	1
Tryb nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Bluetooth	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Materiał obudowy	Metal
Stopień ochrony IP	IP67
Maska prywatności	Tak
Balans bieli	Street lamp,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Smart IR	Tak
Pobór mocy	2,7 W
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Maksymalna przesłona	1,5
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47

**CFR FCC Part 15, Subpart B;
UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA
C22.2 No. 62368-1-14**

Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Redukcja hałasu	Tak
Średnica	12,2 cm
Suma megapikseli	8 MP
Lustro	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaç,Wtargnięcie
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°

Opis produktu

- Gwarancja: G024M