

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2841r-zas-27135-black-p-374889.html>



## Kamera IP DAHUA IPC-HDBW2841R-ZAS-27135-BLACK

Cena brutto	<b>1 036,99 zł</b>
Cena netto	<b>843,08 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR5439</b>
Kod producenta	<b>40153</b>
Kod EAN	<b>6923172578631</b>
Rozpoznawanie odległości (tele)	<b>56 m</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Określanie odległości (szerokie)	<b>8,5 m</b>
Kąt obrotu	<b>355°</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>0,8 m</b>
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	<b>17,1 m</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Obserwowanie odległości (tele)	<b>112 m</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Kod IK	<b>IK10</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 355°</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1.0 kan.</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Pobór mocy (max)	<b>6,4 W</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af</b>

Liczba soczewek	<b>1</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Street lamp,Naturalny,Ręczny,Ze wnętrzna,Automatyczna</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Smart IR	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Pobór mocy	<b>2,7 W</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,5</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>56 dB</b>
Długość ogniskowa	<b>2.7 - 13.5 mm</b>
Dostosowywanie czasu migawki	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Certyfikaty	<b>CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 &amp; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14</b>
Typ migawki aparatu	<b>Elektroniczny</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>128 MB</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Średnica	<b>12,2 cm</b>
Suma megapikseli	<b>8 MP</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Potykaç,Wtargnięcie</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 75°</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Prędkość przepływu danych	<b>12 Kbps - 8192 Kbps</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>

Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Pojemność pamięci RAM	<b>256 MB</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>2</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264,H.264+,H.265+,H.264B</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>58 - 18°</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>113 - 31°</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Ochrona prywatności	<b>Tak</b>
Kodeki dźwiękowe	<b>G.726,PCM,G.711a,G.711Mu</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>40 m</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>1</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Wodoodporna</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>1</b>
Liczba obszarów maskowania prywatności	<b>4</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Oprogramowanie do zarządzania	<b>Smart PSS, DSS, DMSS</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>7,3 W</b>
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	<b>Tak</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>138 - 36°</b>
Liczba przesyłanych obrazów	<b>2</b>
Wysokość produktu	<b>93,4 mm</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczne/Ręczne</b>

Obserwowanie odległości (szerokie)	<b>34,1 m</b>
Zgodność operacyjna klientów	<b>ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>670 g</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Wykrywanie odległości (szerokie)	<b>85,3 m</b>
Waga produktu	<b>510 g</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Wykrywanie odległości (tele)	<b>280 m</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>704 x 480,3072 x 1728,2048 x 1536 (QXGA),1920 x 1080 (HD 1080),3072 x 2048,3840 x 2160,2688 x 1512,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,704 x 576,352 x 240,2880 x 1620,352 x 288</b>
Określanie odległości (tele)	<b>28 m</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Liczba czujników	<b>1</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M