Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2841r-zas-27135-black-p-374889.html



Kamera IP DAHUA IPC-HDBW2841R-ZAS-27135-BLACK

Cena brutto	**1 150,99 zł**
Cena netto	**935,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR5439**
Kod producenta	**40153**
Kod EAN	**6923172578631**
Układ	**Kopuła**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17,1 m**
Kąt obrotu	**355°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obserwowanie odległości (tele)	**112 m**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Obsługiwane przeglądarki	**IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Pobór mocy (max)	**6,4 W**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Maska prywatności	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**

Stopień ochrony IP	**IP67**
Bluetooth	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Smart IR	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Pobór mocy	**2,7 W**
Długość ogniskowa	**2.7 - 13.5 mm**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**
Suma megapikseli	**8 MP**
Lustro	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wbudowany HDD	**Nie**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Potykacz**
Redukcja hałasu	**Tak**
Średnica	**12,2 cm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Prędkość przepływu danych	**12 Kbps - 8192 Kbps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Pojemność pamięci RAM	**256 MB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.264B,H.265+**
Obsługa mobilnych systemów	**Android,iOS**

operacyjnych	
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58 - 18°**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113 - 31°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ochrona prywatności	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**PCM,G.711a,G.711Mu,G.726**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS, DSS, DMSS**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,3 W**
Liczba przesyłanych obrazów	**2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**138 - 36°**
Zgodność operacyjna klientów	**ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**34,1 m**
Wysokość produktu	**93,4 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**85,3 m**

Waga wraz z opakowaniem	**670 g**
Liczba kamer	**1**
Wykrywanie odległości (tele)	**280 m**
Waga produktu	**510 g**
Liczba czujników	**1**
Określanie odległości (tele)	**28 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 480,3072 x 1728,2880 x 1620,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,704 x 576,3840 x 2160,2688 x 1512,3072 x 2048,2048 x 1536 (QXGA),640 x 480 (VGA),352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 240**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**56 m**
Kolor produktu	**Czarny**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,8 m**
Określanie odległości (szerokie)	**8,5 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M