

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2841r-zas-27135-black-p-374889.html>



Kamera IP DAHUA IPC-HDBW2841R-ZAS-27135-BLACK

Cena brutto	1 036,99 zł
Cena netto	843,08 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5439
Kod producenta	40153
Kod EAN	6923172578631
Wbudowany mikrofon	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Kod IK	IK10
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wi-Fi	Nie
Przeglądarka internetowa	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Zakres przesuwania	0 - 355°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
Liczba soczewek	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Pobór mocy (max)	6,4 W
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba użytkowników	20 użyt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Maska prywatności	Tak
Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Smart IR	Tak
Bluetooth	Nie
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Materiał obudowy	Metal

Stopień ochrony IP	IP67
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Balans bieli	Street lamp,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Pobór mocy	2,7 W
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Maksymalna przęsłona	1,5
Lustro	Tak
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaç, Wtargnięcie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Prędkość przepływu danych	12 Kbps - 8192 Kbps
Redukcja hałasu	Tak
Średnica	12,2 cm
Suma megapikseli	8 MP
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Wbudowany HDD	Nie
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Sposób łączności	Przewodowy
Pojemność pamięci RAM	256 MB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58 - 18°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ilość diod oświetlenia	2
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,H.265+,H.264B

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	113 - 31°
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Kodeki dźwiękowe	G.726,PCM,G.711a,G.711Mu
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Transmisja wideo	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,3 W
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	138 - 36°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Liczba przesyłanych obrazów	2
Typ diody LED	Podczerwień
Obserwowanie odległości (szerokie)	34,1 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Wykrywanie odległości (szerokie)	85,3 m
Wysokość produktu	93,4 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	280 m
Waga wraz z opakowaniem	670 g
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Określanie odległości (tele)	28 m
Waga produktu	510 g
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Rozpoznawanie odległości (tele)	56 m

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	704 x 480,3072 x 1728,2048 x 1536 (QXGA),1920 x 1080 (HD 1080),3072 x 2048,3840 x 2160,2688 x 1512,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,704 x 576,352 x 240,2880 x 1620,352 x 288
Liczba kamer	1
Określanie odległości (szerokie)	8,5 m
Kolor produktu	Czarny
Liczba czujników	1
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17,1 m
Układ	Kopuła
Zakres dynamiczny	120 dB
Kąt obrotu	355°
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,8 m
Obserwowanie odległości (tele)	112 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M