

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2841r-zas-27135-black-p-374889.html>



Kamera IP DAHUA IPC-HDBW2841R-ZAS-27135-BLACK

Cena brutto	1 036,99 zł
Cena netto	843,08 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5439
Kod producenta	40153
Kod EAN	6923172578631
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Bluetooth	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt obrotu	355°
Pojemność pamięci RAM	256 MB
Kolor produktu	Czarny
Waga produktu	510 g
Wysokość produktu	93,4 mm
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Balans bieli	Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Liczba soczewek	1
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Kod IK	IK10
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17,1 m
Rozpoznawanie odległości (tele)	56 m
Prędkość przepływu danych	12 Kbps - 8192 Kbps

Wykrywanie odległości (tele)	280 m
Lustro	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	34,1 m
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,3 W
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kanały wejścia alarmu	1
Maska prywatności	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pobór mocy (max)	6,4 W
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kodeki dźwiękowe	G.711a,PCM,G.726,G.711Mu
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58 - 18°
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,8 m
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba czujników	1
Wbudowany HDD	Nie
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna przesłona	1,5
Typ diody LED	Podczerwień
Materiał obudowy	Metal
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wi-Fi	Nie
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak

Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264B,H.264+,H.265+
Układ	Kopuła
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160,2688 x 1512,3072 x 2048,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1536 (QXGA),704 x 480,3072 x 1728,2880 x 1620,704 x 576,352 x 288,352 x 240,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Średnica	12,2 cm
Waga wraz z opakowaniem	670 g
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Pobór mocy	2,7 W
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba przesyłanych obrazów	2
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Obserwowanie odległości (tele)	112 m
Określanie odległości (szerokie)	8,5 m
Określanie odległości (tele)	28 m
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Potykaçz
Wykrywanie odległości (szerokie)	85,3 m
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Kąt widzenia soczewki, przekątna	138 - 36°
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Smart IR	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af

Ilość diod oświetlenia	2
Obsługiwane przeglądarki	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	113 - 31°
Min. Oświetlenie	0 lx
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zakres dynamiczny	120 dB
Liczba kamer	1
Suma megapikseli	8 MP
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Typ mocowania	Sufit / Ściana

Opis produktu

- Gwarancja: G024M