Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3241r-zas-27135-p-295569.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3241R-ZAS-27135

Cena brutto	**610,99 zł**
Cena netto	**496,74 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0630**
Kod producenta	**IPC-HDBW3241R-ZAS-27135**
Kod EAN	**6939554977541**
Waga produktu	**492 g**
Video detektor ruchu	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),352 x 240,704 x 576,704 x 480,352 x 288**
Transmisja wideo	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Układ	**Kopuła**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Wi-Fi	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Potykacz,Liczenie ludzi**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Liczba kamer	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Liczba czujników	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Tryb nocny	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.711Mu,G.711a,G.723,G.726**
Bluetooth	**Nie**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,8 m**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Materiał obudowy	**Metal**
Min. Oświetlenie	**0,002 lx**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Balans bieli	**Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Certyfikaty	**CE-LVD:EN60950-1 CE-EMC 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC 15, B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**130°**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Średnica	**12,2 cm**
Pobór mocy (max)	**8 W**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**17,6 m**
Maksymalne zużycie mocy	**8 W**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**44,1 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Wykrywanie odległości (tele)	**153,1 m**

Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Określanie odległości (tele)	**15,3 m**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**30,6 m**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Określanie odległości (szerokie)	**4,4 m**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**8,8 m**
Karta sieciowa	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.7 - 13.5 mm**
Obserwowanie odległości (tele)	**61,2 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Kod IK	**IK10**
Suma megapikseli	**2 MP**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Wbudowany HDD	**Nie**
WE/WY alarmu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
IK code	**IK10**
Wysokość produktu	**88,9 mm**
Kodeki glosu	**G.711a,G.711Mu,G.723,G.726**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**663 g**

Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba soczewek	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M