Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3441r-as-p-0210b-p-296113.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B

Cena brutto	**758,99 zł**
Cena netto	**617,07 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0712**
Kod producenta	**IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B**
Kod EAN	**6923172534286**
Kolor produktu	**Biały**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Suma megapikseli	**4 MP**
Układ	**Tuba/kopułka**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Typ obiektywu	**Zmiennoogniskowy**
Prędkość przepływu danych	**3 kbps–8192 kbps, H.265: 3 kbps–8192 kbps**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2880 x 1620 px**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Wi-Fi	**Nie**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**78°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**180°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Ilość diod oświetlenia	**3**
Funkcja lustrzanego odbicia	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Stopień ochrony IK	**IK10**
Transmisja wideo	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,7 W**

Bluetooth	**Nie**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**180°**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**15 m**
Liczba soczewek	**1**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 2022-04-29**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Wbudowany HDD	**Nie**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Średnica	**12,2 cm**
Liczba kamer	**1**
Obsługiwane formaty audio	**G.726,G.711a,G.723,G.711Mu,PCM**
Liczba czujników	**1**
Formaty kompresji	**H.264B,M-JPEG,H.265,H.264**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,6 m**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Min. Oświetlenie	**0,01 lx**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 80°**
Pobór mocy (max)	**6,4 W**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wysokość produktu	**94 mm**
Typ mocowania	**Sufit**
Waga produktu	**500 g**
Maksymalna przesłona	**2**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,640 x 480 (VGA),704 x 480,352 x 240,704 x 576,2048 x 1536 (QXGA),352 x 288,2880 x 1620**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Długość ogniskowa	**2,1 - 2,31 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M