

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3541f-as-0280b-s2-p-301579.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2

Cena brutto	633,99 zł
Cena netto	515,44 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5430
Kod producenta	IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2
Kod EAN	6923172542816
Detekcja osób	Tak
Tryb nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,2 W
Bluetooth	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,4 m
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Stopień ochrony IP	IP67
Pobór mocy	3,8 W
Typ przetwornika obrazu	HD CMOS
Wykrywanie odległości (szerokie)	63,6 m
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Typ mocowania	Sufit
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Suma megapikseli	5 MP
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Maksymalna przesłona	1,6
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,7 m
Kodeki audio	G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Prędkość przepływu danych	3 Kbp - 8192Kbps
Długość ogniskowa	2.8 mm
WE/WY alarmu	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kąt widzenia, przekątna	132°
Liczba soczewek	1

Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Pojemność pamięci RAM	512 MB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Formaty kompresji	H.264+,H.264B,H.265+,H.265,H.264,AI Coding,M-JPEG,H.264H
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111°
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet
Wyjścia audio RCA	1
Ilość klatek	25 / 30 fps
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 48
Sposób łączności	Przewodowy
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wejście RCA	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Ilość diod oświetlenia	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Wysokość produktu	64,8 mm
Transmisja wideo	Tak
Szerokość produktu	111 mm
Kąt obrotu w poziomie	0 - 355°
Głębokość produktu	111 mm
Kąt obrotu w pionie	-20 - 70°
Waga produktu	423 g
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),2960 x 1668,2304 x 1296,704 x 480,2560 x 1440,352 x 288,2880 x 1620,352 x 240,704 x 576,1280 x 960,2048 x 1536 (QXGA),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1280 x 720
Typ diody LED	Podczerwień
Kolor produktu	Biały

Ilość slotów kart pamięci	1
Skanywanie progresywne	Tak
Układ	Kopuła
4G LTE	Nie
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wbudowany głośnik	Tak
Liczba kamer	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba czujników	1
Detekcja ruchu	Tak
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,9 m
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Typ przesłony	Stała
Wi-Fi	Nie
Przeglądarka internetowa	Tak
Stopień ochrony IK	IK10
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Pobór mocy (max)	5,9 W

Opis produktu

- Gwarancja: G036M