

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3541f-as-0280b-s2-p-301579.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2

Cena brutto	<b>813,99 zł</b>
Cena netto	<b>661,78 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR5430</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2</b>
Kod EAN	<b>6923172542816</b>
Wejście RCA	<b>1</b>
Szerokość produktu	<b>111 mm</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>2</b>
Głębokość produktu	<b>111 mm</b>
Waga produktu	<b>423 g</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>120 dB</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1080 (HD 1080), 2960 x 1668, 2304 x 1296, 704 x 480, 2560 x 1440, 352 x 288, 2880 x 1620, 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Kąt obrotu w poziomie	<b>0 - 355°</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Kąt obrotu w pionie	<b>-20 - 70°</b>
Typ obiektywu	<b>Obiektyw stałogniskowy</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Wbudowany głośnik	<b>Tak</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Ilość slotów kart pamięci	<b>1</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2960 x 1668 px</b>
4G LTE	<b>Nie</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>

Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna / Wewnętrzna</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>0,9 m</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,005 lx</b>
Typ przesłony	<b>Stała</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IK	<b>IK10</b>
Materiał obudowy	<b>Metal, Plastik</b>
Pobór mocy (max)	<b>5,9 W</b>
Rozmowa dwukierunkowa	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>3,8 W</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af,IEEE 802.1x</b>
Detekcja osób	<b>Tak</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>56 dB</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>7,2 W</b>
Suma megapikseli	<b>5 MP</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Obserwowanie odległości (szerokie)	<b>25,4 m</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Kodeki audio	<b>G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Wykrywanie odległości (szerokie)	<b>63,6 m</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>HD CMOS</b>
Określanie odległości (szerokie)	<b>6,4 m</b>
Pojemność pamięci RAM	<b>512 MB</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>

Formaty kompresji	<b>H.264+,H.264B,H.265+,H.265,H.264,AI Coding,M-JPEG,H.264H</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>128 MB</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	<b>12,7 m</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet</b>
Prędkość przepływu danych	<b>3 Kbp - 8192Kbps</b>
Długość ogniskowa	<b>2.8 mm</b>
WE/WY alarmu	<b>Nie</b>
Ilość klatek	<b>25 / 30 fps</b>
Kąt widzenia, przekątna	<b>132°</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12, 48</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS,Android</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>58°</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>111°</b>
Dostosowywanie czasu migawki	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Wyjścia audio RCA	<b>1</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 60 °C</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Wysokość produktu	<b>64,8 mm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M