

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3541f-as-0280b-s2-p-301579.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2

Cena brutto	813,99 zł
Cena netto	661,78 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5430
Kod producenta	IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2
Kod EAN	6923172542816
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,4 m
Wyjścia audio RCA	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Wykrywanie odległości (szerokie)	63,6 m
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Sposób łączności	Przewodowy
Wysokość produktu	64,8 mm
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,7 m
Wejście RCA	1
Szerokość produktu	111 mm
WE/WY alarmu	Nie
Ilość diod oświetlenia	2
Głębokość produktu	111 mm
Liczba soczewek	1
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Waga produktu	423 g
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Transmisja wideo	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 2960 x 1668, 2304 x 1296, 704 x 480, 2560 x 1440, 352 x 288, 2880 x 1620, 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Kąt obrotu w poziomie	0 - 355°
Kolor produktu	Biały
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Kąt obrotu w pionie	-20 - 70°
Układ	Kopuła
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Wbudowany głośnik	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Ilość slotów kart pamięci	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Detekcja ruchu	Tak
4G LTE	Nie
Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wi-Fi	Nie
Liczba kamer	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Liczba czujników	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,9 m
Tryb nocny	Tak
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Bluetooth	Nie
Przeglądarka internetowa	Tak
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Pobór mocy (max)	5,9 W
Pobór mocy	3,8 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Suma megapikseli	5 MP
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Kodeki audio	G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB

Typ przetwornika obrazu	HD CMOS
Pojemność pamięci RAM	512 MB
Typ mocowania	Sufit
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Maksymalna przesłona	1,6
Typ przesłony	Stała
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Formaty kompresji	H.264+,H.264B,H.265+,H.265,H.264,AI Coding,M-JPEG,H.264H
Stopień ochrony IK	IK10
Prędkość przepływu danych	3 Kbp - 8192Kbps
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet
Długość ogniskowa	2.8 mm
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Kąt widzenia, przekątna	132°
Ilość klatek	25 / 30 fps
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 48
Detekcja osób	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,2 W

Opis produktu

- Gwarancja: G036M