Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3541f-as-0280b-s2-p-301579.html



# KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **854,99 zł** |
| Cena netto | **695,11 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCR5430** |
| Kod producenta | **IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2** |
| Kod EAN | **6923172542816** |
| Szerokość produktu | **111 mm** |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | **iOS,Android** |
| Głębokość produktu | **111 mm** |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | **58°** |
| Waga produktu | **423 g** |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | **111°** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **1920 x 1080 (HD 1080),2960 x 1668,2304 x 1296,704 x 480,2560 x 1440,352 x 288,2880 x 1620,352 x 240,704 x 576,1280 x 960,2048 x 1536 (QXGA),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1280 x 720** |
| Wyjścia audio RCA | **1** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Układ | **Kopuła** |
| Wejście RCA | **1** |
| Typ obiektywu | **Obiektyw stałoogniskowy** |
| Ilość diod oświetlenia | **2** |
| Wbudowany głośnik | **Tak** |
| Wide Dynamic Range (WDR) | **120 dB** |
| Wbudowany mikrofon | **Tak** |
| Transmisja wideo | **Tak** |
| Detekcja ruchu | **Tak** |
| Ostrzeżenia | **Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą,** |

| | |
|---|---|
| | **aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z** |
| Kąt obrotu w poziomie | **0 - 355°** |
| Maksymalna rozdzielczość | **2960 x 1668 px** |
| Typ przesłony | **Stała** |
| Kąt obrotu w pionie | **-20 - 70°** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Stopień ochrony IK | **IK10** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **30 m** |
| Przeznaczenie | **Zewnętrzna / Wewnętrzna** |
| Rozmowa dwukierunkowa | **Tak** |
| Typ diody LED | **Podczerwień** |
| Rodzaj zasilania | **DC, PoE** |
| Ilość slotów kart pamięci | **1** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Detekcja osób | **Tak** |
| Skanowanie progresywne | **Tak** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | **7,2 W** |
| 4G LTE | **Nie** |
| Materiał obudowy | **Metal, Plastik** |
| Obserwowanie odległości (szerokie) | **25,4 m** |
| Pobór mocy | **3,8 W** |
| Wykrywanie odległości (szerokie) | **63,6 m** |
| Szybkość migawki | **1/3 - 1/100000 s** |
| Stosunek sygnału do szumu | **56 dB** |
| Określanie odległości (szerokie) | **6,4 m** |
| Liczba kamer | **1** |
| Suma megapikseli | **5 MP** |
| Rozpoznawanie odległości (szerokie) | **12,7 m** |
| Liczba czujników | **1** |
| Kodeki audio | **G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM** |
| WE/WY alarmu | **Nie** |
| Najmniejsza odległość ogniskowa | **0,9 m** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Liczba soczewek | **1** |

| | |
|---|---|
| Min. Oświetlenie | **0,005 lx** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **256 GB** |
| Technologia redukcji szumów | **Redukcja szumów 3D** |
| Przeglądarka internetowa | **Tak** |
| Pojemność pamięci RAM | **512 MB** |
| Kontrola szybkości transmisji danych | **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |
| Pobór mocy (max) | **5,9 W** |
| Formaty kompresji | **H.264+,H.264B,H.265+,H.265,H.264,AI Coding,M-JPEG,H.264H** |
| Dostosowywanie czasu migawki | **Automatyczne/Ręczne** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3af,IEEE 802.1x** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")** |
| Ilość klatek | **25 / 30 fps** |
| Stopień ochrony IP | **IP67** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **12, 48** |
| Typ przetwornika obrazu | **HD CMOS** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Typ mocowania | **Sufit** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |
| Pojemność pamięci ROM | **128 MB** |
| Maksymalna przesłona | **1,6** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 60 °C** |
| Prędkość przepływu danych | **3 Kbp - 8192Kbps** |
| Długość ogniskowa | **2.8 mm** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-40 - 60 °C** |
| Kąt widzenia, przekątna | **132°** |
| Wysokość produktu | **64,8 mm** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M