Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3842r-zas-2712-p-356055.html



Kamera IP Dahua IPC-HDBW3842R-ZAS-2712

Cena brutto	**1 276,99 zł**
Cena netto	**1 038,20 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0877**
Kod producenta	**IPC-HDBW3842R-ZAS-2712**
Kod EAN	**6923172595287**
Tryb nocny	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Napięcie	**12 V**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Materiał obudowy	**Metal**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Pamięć RAM	**1 GB**
Typ mocowania	**Wolnostojący**
Balans bieli	**Lampa,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Region**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Pobór mocy	**3,6 W**
Maksymalna rozdzielczość obsługiwanych kamer	**8 Mpx**
Długość ogniskowa	**2,7 - 12 mm**
Klasa odporności na uderzenia	**IK10**
Zgodność operacyjna klientów	**ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), CGI, P2P**
Formaty kompresji	**H.264H,M-JPEG,H.264B,H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Obsługa zestawu do tworzenia oprogramowania (SDK)	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Stała przysłona	**Tak**
Odbicie lustrzane wideo	**Tak**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**

Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Ochrona perymetryczna	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Kodeki audio	**G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723**
Prędkość przepływu danych	**3 Kbps - 16384 Kbps**
Oświetlenie	**Tak**
Średnica	**12,2 cm**
Kąt widzenia, przekątna	**133°**
Ilość klatek	**25 / 30 fps**
Interfejs	**RJ-45**
Długość stałej ogniskowej	**3,6 mm**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 80°**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100Base-T**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**60°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wyjścia audio RCA	**1**
Wysokość produktu	**94 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wejście RCA	**1**
Waga produktu	**713 g**
Redukcja szumów	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Ilość diod oświetlenia	**3**

Układ	**Kopuła**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Typ obiektywu	**Zmiennoogniskowy moto zoom**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kąt obrotu	**355°**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
3D NR (Redukcja szumu 3D)	**Tak**
Detekcja ruchu	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Min. Oświetlenie	**0,003 lx**
Gniazdo karty pamięci	**1**
Pobór mocy (max)	**7,2 W**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M