

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3842r-zas-2712-p-356055.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera IP Dahua IPC-HDBW3842R-ZAS-2712

Cena brutto	1 362,99 zł
Cena netto	1 108,12 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0877
Kod producenta	IPC-HDBW3842R-ZAS-2712
Kod EAN	6923172595287
Obsługa zestawu do tworzenia oprogramowania (SDK)	Tak
Wejście RCA	1
Wyjścia audio RCA	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kąt widzenia, przekątna	133°
Pobór mocy (max)	7,2 W
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Skanowanie progresywne	Tak
Stała przysłona	Tak
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Ilość diod oświetlenia	3
Materiał obudowy	Metal
Technologia okablowania	10/100Base-T
Tryb nocny	Tak
Ilość klatek	25 / 30 fps
Gniazdo karty pamięci	1

Formaty kompresji	H.265+,H.264H,H.264+,H.264B,H.265,H.264
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Maksymalna przesłona	1,5
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ obiektywu	Zmiunnoogniskowy moto zoom
Średnica	12,2 cm
Układ	Kopuła
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Waga produktu	713 g
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Balans bieli	Lampa,Ręczny,Zewnętrzna,Auto matyczna
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Redukcja szumów	Tak
Klasa odporności na uderzenia	IK10
Sposób łączności	Przewodowy
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	113°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
3D NR (Redukcja szumu 3D)	Tak
Maksymalna rozdzielczość obsługiwanych kamer	8 Mpx
Typ diody LED	Podczerwień
Ochrona perymetryczna	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Odbicie lustrzane wideo	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Napięcie	12 V
Zakres kąta nachylenia	0 - 80°
Liczba użytkowników	20 użyt.
Oświetlenie	Tak

Rodzaj zasilania	DC, PoE
Długość ogniskowa	2,7 - 12 mm
Detekcja ruchu	Tak
Typ mocowania	Wolnostojący
Kąt obrotu	355°
Interfejs	RJ-45
Obsługa PoE	Tak
Kodeki audio	G.711a
Kolor produktu	Biały
Wysokość produktu	94 mm
Pobór mocy	3,6 W
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Pamięć RAM	1 GB
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M