Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw5241r-ase-0280b-p-295578.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW5241R-ASE-0280B

Cena brutto	**372,99 zł**
Cena netto	**303,24 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0658**
Kod producenta	**IPC-HDBW5241R-ASE-0280B**
Kod EAN	**6939554969386**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 -1/100000 s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Wysokość produktu	**55 mm**
Liczba czujników	**1**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Waga wraz z opakowaniem	**520 g**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,6 m**
Waga produktu	**380 g**
Min. Oświetlenie	**0,002 lx**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),352 x 240,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),704 x 480,352 x 288**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Zakres przesuwania	**-30 - 30°**
Kąt obrotu	**360°**
Pobór mocy (max)	**4,4 W**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**2,4 W**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Kąt widzenia soczewki, przekątna	**126°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	**1920 x 1080 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kod IK	**IK10**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
IK code	**IK10**
Typ mocowania	**Sufit**
Tryb nocny	**Tak**
Określanie odległości	**3,9 m**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Materiał obudowy	**Metal**
Liczba soczewek	**1**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Balans bieli	**Street lamp,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna**
Suma megapikseli	**2 MP**
Pobór mocy	**1,6 W**
Rozpoznawanie odległości	**7,7 m**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Obserwuj odległość	**15,4 m**
Obsługiwane formaty audio	**G.726,G.723**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 E-MARK: ECE Regulation 10.05**
Wykrywanie odległości	**33,6 m**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.264H,H.264B**
Ilość klatek	**30 fps**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**

Redukcja hałasu	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Średnica	**10,9 cm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**106°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 80°**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,720p**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Opuszczony obiekt,Zaginiony obiekt,Wtargnięcie,Mapa ciepła,Potykacz**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps**
Ilość diod oświetlenia	**8**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**iOS,Android**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS, DSS, DMSS**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M