Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw5442r-ase-0280b-p-295521.html



Kamera IP DAHUA IPC-HDBW5442R-ASE-0280B

Cena brutto	**557,99 zł**
Cena netto	**453,65 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0489**
Kod producenta	**IPC-HDBW5442R-ASE-0280B**
Kod EAN	**6939554969201**
Min. Oświetlenie	**0,002 lx**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Waga wraz z opakowaniem	**630 g**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
IK code	**IK10**
Waga produktu	**470 g**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 480,2560 x 1440,640 x 480 (VGA),1280 x 960,352 x 240,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2688 x 1520,352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080)**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Określanie odległości	**7 m**
Kolor produktu	**Biały**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Liczba soczewek	**1**
Układ	**Kopuła**
Pobór mocy (max)	**6,1 W**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kąt obrotu	**355°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Kąt widzenia (pionowy)	**48°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Rozpoznawanie odległości	**14 m**
Kąt widzenia (poziomy)	**89°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obserwuj odległość	**29 m**

Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wykrywanie odległości	**72 m**
Wi-Fi	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Maska prywatności	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Smart IR	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Suma megapikseli	**4 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Bluetooth	**Nie**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Potykacz,Opuszczony obiekt,Zaginiony obiekt,Wykrywanie twarzy,Liczenie ludzi,Zmiana scen**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps–8192 Kbps; 19 Kbps–8192 Kbp**
Materiał obudowy	**Metal**
Obsługiwane formaty audio	**AAC**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC 15, B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**
Kodeki glosu	**G.723,G.711a,G.726,G.711Mu**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**

Maksymalne zużycie mocy	**6,1 W**
Średnica	**12,2 cm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodeki dźwiękowe	**G.711Mu,G.711a,G.726,G.723**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Kąt widzenia w poziomie	**89°**
Rozmiar układu	**Douszne**
Maks. Rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość klatek	**60 fps**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Video detektor ruchu	**Tak**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**iOS,Android**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	**2688 x 1520 px**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Kod IK	**IK10**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kanały wejściowe audio	**1**

Liczba kamer	**1**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wysokość produktu	**88,9 mm**
Liczba czujników	**1**
Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**
Technologia łączności	**Przewodowa**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M