Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw5449r-ase-led-0280b-p-295600.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW5449R-ASE-LED-0280B

Cena brutto	**1 199,99 zł**
Cena netto	**975,60 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0700**
Kod producenta	**IPC-HDBW5449R-ASE-LED-0280B**
Kod EAN	**6923169721361**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Typ diody LED	**Dioda LED światła białego (barwa ciepła)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wysokość produktu	**94 mm**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Waga produktu	**530 g**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 288,2560 x 1440,352 x 240,704 x 576,1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480**
Liczba kamer	**1**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba czujników	**1**
Układ	**Tuba/kopułka**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,6 m**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Przeglądarka internetowa	**Tak**

Wi-Fi	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Pobór mocy (max)	**7 W**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Bluetooth	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp**
Typ mocowania	**Sufit**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Maksymalna przesłona	**1**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**
Funkcja lustrzanego odbicia	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Stopień ochrony IK	**IK10**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Suma megapikseli	**4 MP**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Średnica	**12,2 cm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,8 W**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Obsługiwane formaty audio	**G.711a,G.711Mu,G.726,PCM,G.723**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**135°**
Prędkość przepływu danych	**3 Kbps - 20480 Kbps**
Formaty kompresji	**H.265,M-JPEG,H.264B,H.264**

Liczba soczewek	**1**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**60°**
Ilość klatek	**25 fps**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 80°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Wide Dynamic Range (WDR)	**140 dB**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M