Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw5449r1-ze-led-2712-p-295601.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW5449R1-ZE-LED-2712

Cena brutto	**1 111,99 zł**
Cena netto	**904,06 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0701**
Kod producenta	**IPC-HDBW5449R1-ZE-LED-2712**
Kod EAN	**6923169704692**
Kolor produktu	**Biały**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS;DSS;DMSS**
Układ	**Kopuła**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Szybkość migawki	**1/3 – 1/100000**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,75 m**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Pobór mocy (max)	**7,4 W**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**3,3 W**
Materiał obudowy	**Metal**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**142 - 55°**
Balans bieli	**Street lamp,Ręczny,Zewnętrzna, Automatyczna**
Stopień ochrony IP	**IP67**

Obserwowanie odległości (szerokie)	**24,1 m**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**60,4 m**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07**
Typ mocowania	**Sufit**
Wykrywanie odległości (tele)	**128,6 m**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Ostrość	**Zmotoryzowana**
Obsługiwane formaty audio	**G.711,PCM,G.723,G.726**
Średnica	**12,6 cm**
Maksymalna przesłona	**1**
Określanie odległości (tele)	**12,8 m**
Formaty kompresji	**H.264H,H.264,H.264B**
Kanały wejściowe audio	**1**
Długość ogniskowa	**2.7 - 12 mm**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**27,5 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Ilość klatek	**60 fps**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12 m**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Obserwowanie odległości (tele)	**51,4 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 80°**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	**2688 x 1520 px**
Waga (z podstawą)	**716,4 g**
Lustro	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Obsługiwane tryby wideo	**1080p,720p**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59 - 27°**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**115 - 48°**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**SD**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Ilość diod oświetlenia	**3**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wysokość produktu	**105 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**929,7 g**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),352 x 240,704 x 576,2688 x 1520,1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,640 x 480 (VGA),704 x 480,352 x 288**
Typ diody LED	**Podczerwień**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M