Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw5541r-ase-0280b-p-295597.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW5541R-ASE-0280B

Cena brutto	**661,99 zł**
Cena netto	**538,20 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0696**
Kod producenta	**IPC-HDBW5541R-ASE-0280B**
Kod EAN	**6939554969416**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Wysokość produktu	**88,9 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Waga produktu	**460 g**
Funkcja lustrzanego odbicia	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,1280 x 960,704 x 480,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,352 x 288**
Stopień ochrony IK	**IK10**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba soczewek	**1**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Układ	**Tuba/kopułka**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**

Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Liczba czujników	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,9 m**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Bluetooth	**Nie**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Balans bieli	**Street lamp,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 2020-07-22**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Wbudowany HDD	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Średnica	**12,2 cm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Typ mocowania	**Sufit**
Obsługiwane formaty audio	**G.711a,G.723,AAC,G.726,G.711Mu**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG,H.264H,H.264B**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Suma megapikseli	**5 MP**
Redukcja hałasu	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Ilość klatek	**30 fps**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 19 Kbps– 8192 Kbps**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**71°**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**iOS,Android**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M