Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw5842h-zhe-2712f-dc12ac24v-p-295564.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW5842H-ZHE-2712F-DC12AC24V

Cena brutto	**1 760,99 zł**
Cena netto	**1 431,70 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0609**
Kod producenta	**IPC-HDBW5842H-ZHE-2712F**
Kod EAN	**6939554980176**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1 m**
Balans bieli	**Naturalny,Tryb niestandardowy,Zewnętrzna,Automatyczna,Ręczny**
Kanały wejściowe audio	**1**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
WE/WY alarmu	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Średnica	**15,8 cm**
IK code	**IK10**
Ilość klatek	**30 fps**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**16,7 W**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**2 GB**
Liczba soczewek	**1**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1x**
Maksymalne zużycie mocy	**16,7 W**
Maska prywatności	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 80°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Pojemność pamięci ROM	**4000 MB**
Maksymalna przesłona	**1,2**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Lustro	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.7 - 12 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Potykacz,Wykrywanie twarzy**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Suma megapikseli	**8 MP**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps–16384 Kbps, 12 Kbps–16384 Kbps**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59°**
System formatu sygnału analogowego	**PAL**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**114°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wysokość produktu	**129,1 mm**
Kodeki dźwiękowe	**G.711a,G.711Mu,G.726,G.723**
Ilość diod oświetlenia	**3**
Kodeki glosu	**G.711a,G.723,G.711Mu,G.726**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,M-JPEG,H.264+**
Waga wraz z opakowaniem	**1,6 kg**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Waga produktu	**1,5 kg**
Video detektor ruchu	**Tak**

Kolor produktu	**Biały**
Porty RS-485	**1**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**15,6 W**
Transmisja wideo	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**141°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**34,9 m**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**87,2 m**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wykrywanie odległości (tele)	**186,7 m**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Określanie odległości (tele)	**18,6 m**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**37,3 m**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Tryb nocny	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**8,7 m**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Bluetooth	**Nie**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17,4 m**
Liczba kamer	**1**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Obserwowanie odległości (tele)	**74,7 m**
Liczba czujników	**1**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Kod IK	**IK10**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M