

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1239v-a-il-0280b-p-363295.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1239V-A-IL-0280B

Cena brutto	226,99 zł
Cena netto	184,54 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0898
Kod producenta	IPC-HDW1239V-A-IL-0280B
Kod EAN	6923172568571
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Bluetooth	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Liczba użytkowników	6 użyt.
Redukcja hałasu	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264B,M-JPEG,H.264H
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Suma megapikseli	2 MP
Kolor produktu	Biały
Maksymalna przesłona	1,6
Waga produktu	330 g
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wysokość produktu	100,9 mm
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC:: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU 2023-08-02
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Balans bieli	Region,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Street lamp
Funkcja lustrzanego odbicia	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Transmisja wideo	Tak
Sposób łączności	Przewodowy

Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Zakres przesuwania	0 - 360°
Technologia redukcji szumów	3D NR
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	124°
Liczba kamer	1
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Zakres kąta nachylenia	0 - 78°
Tryb nocny	Tak
Ilość klatek	30 fps
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane formaty audio	G.726,PCM,G.711Mu,G.711a
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Układ	Kopuła
Długość ogniskowa	2.8 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 240,704 x 576,352 x 288,1920 x 1080,1280 x 960,704 x 480,640 x 480 (VGA),1280 x 720
Typ mocowania	M12
Szerokość produktu	83,3 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Skanowanie progresywne	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m

Ilość diod oświetlenia	2
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Stopień ochrony IP	IP67
Prędkość przepływu danych	H.264: 32kbps ~ 4096kbps H.265: 12kbps ~ 4096kbps
Pobór mocy (max)	5,6 W
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Przeglądarka internetowa	Tak
Liczba soczewek	1
Liczba czujników	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	2,3 W

Opis produktu

- Gwarancja: F024M