Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1431t-zs-2812-s4-p-295581.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4

Cena brutto	**642,99 zł**
Cena netto	**522,76 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0662**
Kod producenta	**IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4**
Kod EAN	**6939554979347**
Transmisja wideo	**Tak**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Redukcja hałasu	**Tak**
Średnica	**12,2 cm**
Ilość klatek	**30 fps**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Szybkość migawki	**1/3 s–1/100000**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 78°**
Liczba kamer	**1**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,720p**
Min. Oświetlenie	**0,03 lx**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**116 - 36°**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Karta sieciowa	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**26,4 m**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**66 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**

Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**iOS,Android**
Wykrywanie odległości (tele)	**200 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Określanie odległości (tele)	**20 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS,HTTPS**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**40 m**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Określanie odległości (szerokie)	**6,6 m**
Suma megapikseli	**4 MP**
Wysokość produktu	**108,3 mm**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**13,2 m**
Wbudowany HDD	**Nie**
Waga produktu	**690 g**
Obserwowanie odległości (tele)	**80 m**
Smart IR	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 480,2560 x 1440,352 x 288,352 x 240,704 x 576,1280 x 960,2304 x 1296,640 x 480 (VGA),1280 x 720,1920 × 1080,2688 x 1520**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Maska prywatności	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Układ	**Kopuła**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Lustro	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**

Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 kbps–6144 kbps, H.265: 12 kbps–6144 kbps**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Przysłona	**F1.7**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55 - 18°**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**98 - 31°**
Tryb nocny	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Bluetooth	**Nie**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Pobór mocy	**6,9 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M