

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1839t-a-il-0280b-s6-p-345884.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6

Cena brutto	361,99 zł
Cena netto	294,30 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0874
Kod producenta	IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6
Kod EAN	6939554931710
Pobór mocy (max)	4,5 W
Wysokość produktu	85,6 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Waga produktu	350 g
Kolor produktu	Biały
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Układ	Tuba/kopułka
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Wbudowany głośnik	Nie
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja osób	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	3,5 W
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Liczba soczewek	1
Wi-Fi	Nie
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Pojemność pamięci ROM	128 MB

Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kąt widzenia, przekątna	132°
Tryb nocny	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Bluetooth	Nie
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	110°
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy	2,5 W
Dedykowana aplikacja	DMSS (Android, iOS)
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Stopień ochrony IP	IP67
Ilość diod oświetlenia	1 / 1
Typ przetwornika obrazu	HD CMOS
Kodeki audio	PCM, G.711a G.711Mu, G.726
Średnica produktu	94 mm
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Transmisja wideo	Tak
Maksymalna przęstona	1,6
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Długość ogniskowa	2.8 mm
Kąt obrotu w pionie	0 - 78°
Suma megapikseli	8 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Pojemność pamięci RAM	256 MB
Skanowanie progresywne	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.264H,H.264B,M-JPEG,H.265,H.264
4G LTE	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Ilość klatek	20 / 25 / 30 fps
Liczba kamer	1

Liczba czujników	1
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Min. Oświetlenie	0,008 lx
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 55 °C
Przeglądarka internetowa	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 55 °C

Opis produktu

- Gwarancja: F036M