

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1839t-a-il-0280b-s6-p-345884.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6

Cena brutto	363,99 zł
Cena netto	295,93 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0874
Kod producenta	IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6
Kod EAN	6939554931710
Suma megapikseli	8 MP
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Pojemność pamięci RAM	256 MB
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.264H,H.264B,M-JPEG,H.265,H.264
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet
Detekcja osób	Tak
Ilość klatek	20 / 25 / 30 fps
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	3,5 W
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba soczewek	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 55 °C
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 55 °C
Kąt widzenia, przekątna	132°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS

Wysokość produktu	85,6 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Waga produktu	350 g
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	110°
Kolor produktu	Biały
Sposób łączności	Przewodowy
Układ	Tuba/kopułka
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Dedykowana aplikacja	DMSS (Android, iOS)
Wbudowany głośnik	Nie
Ilość diod oświetlenia	1 / 1
Wbudowany mikrofon	Tak
Średnica produktu	94 mm
Detekcja ruchu	Tak
Transmisja wideo	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Wi-Fi	Nie
Kąt obrotu w pionie	0 - 78°
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Tryb nocny	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Bluetooth	Nie
4G LTE	Nie
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Pobór mocy	2,5 W
Liczba kamer	1
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Liczba czujników	1
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Stopień ochrony IP	IP67
Min. Oświetlenie	0,008 lx
Typ przetwornika obrazu	HD CMOS

Kodeki audio	PCM, G.711a G.711Mu, G.726
Przeglądarka internetowa	Tak
Typ mocowania	Ścienny/sufitowy
Pobór mocy (max)	4,5 W
Maksymalna przesłona	1,6
Długość ogniskowa	2.8 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af

Opis produktu

- Gwarancja: F036M