

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1839t-a-il-0280b-s6-p-345884.html>



## KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6

Cena brutto	<b>361,99 zł</b>
Cena netto	<b>294,30 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPDAUKAM0874</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6</b>
Kod EAN	<b>6939554931710</b>
Średnica produktu	<b>94 mm</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Kąt obrotu w poziomie	<b>0 - 360°</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Kąt obrotu w pionie	<b>0 - 78°</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień / Dioda LED światła białego</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
4G LTE	<b>Nie</b>
Materiał obudowy	<b>Metal, Plastik</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Pobór mocy	<b>2,5 W</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>56 dB</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>1,5 m</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>HD CMOS</b>
Kodeki audio	<b>PCM, G.711a G.711Mu, G.726</b>

Min. Oświetlenie	<b>0,008 lx</b>
Typ mocowania	<b>Ścienny/sufitowy</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>4,5 W</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af</b>
Długość ogniskowa	<b>2.8 mm</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Suma megapikseli	<b>8 MP</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci RAM	<b>256 MB</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Formaty kompresji	<b>H.264+,H.265+,H.264H,H.264B,M-JPEG,H.265,H.264</b>
Rozmowa dwukierunkowa	<b>Nie</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet</b>
Detekcja osób	<b>Tak</b>
Ilość klatek	<b>20 / 25 / 30 fps</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>3,5 W</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Dostosowywanie czasu migawki	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 55 °C</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>128 MB</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 55 °C</b>
Kąt widzenia, przekątna	<b>132°</b>
Wysokość produktu	<b>85,6 mm</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Waga produktu	<b>350 g</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>58°</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>

---

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>110°</b>
Układ	<b>Tuba/kopułka</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Typ obiektywu	<b>Obiektyw stałogniskowy</b>
Dedykowana aplikacja	<b>DMSS (Android, iOS)</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>1 / 1</b>
Wbudowany głośnik	<b>Nie</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M