Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2241tm-s-0280b-p-295603.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2241TM-S-0280B

Cena brutto	**411,99 zł**
Cena netto	**334,95 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0703**
Kod producenta	**IPC-HDW2241TM-S-0280B**
Kod EAN	**6923172543219**
Transmisja wideo	**Tak**
Waga produktu	**480 g**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),704 x 480,1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),352 x 288,352 x 240,704 x 576,1920 x 1080 (HD 1080)**
Kolor produktu	**Biały**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Układ	**Tuba/kopułka**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Liczba kamer	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba czujników	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,7 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Min. Oświetlenie	**0,002 lx**
Liczba użytkowników	**6 użyt.**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Bluetooth	**Nie**

Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Pobór mocy (max)	**4,2 W**
Balans bieli	**Zewnętrzna,Automatyczna,Street lamp,Naturalny,Ręczny**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 2022-06-29**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wbudowany HDD	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Średnica	**12,2 cm**
Typ mocowania	**Sufit**
Obsługiwane formaty audio	**G.711Mu,PCM,G.726,G.711a**
Funkcja lustrzanego odbicia	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264H,H.264B,M-JPEG,H.265,H.264**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Stopień ochrony IK	**IK10**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**5,1 W**
Redukcja hałasu	**Tak**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Suma megapikseli	**2 MP**
Ilość klatek	**30 fps**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 - 6144Kbps; H.265: 12 - 6144Kbps**
Liczba soczewek	**1**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 78°**

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**iOS,Android**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Wysokość produktu	**99,1 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M