Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2249t-s-il-0280b-p-295571.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2249T-S-IL-0280B

Cena brutto	**417,99 zł**
Cena netto	**339,83 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0641**
Kod producenta	**IPC-HDW2249T-S-IL-0280B**
Kod EAN	**6923172537768**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B**
Liczba kamer	**1**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Obsługiwane formaty audio	**G.711a,PCM,G.726,G.711Mu**
Średnica	**10,9 cm**
Formaty kompresji	**H.264B,H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,7 m**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Min. Oświetlenie	**0,002 lx**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Pobór mocy (max)	**3,8 W**
Maksymalne zużycie mocy	**3,8 W**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 78°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**4,4 W**

Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Karta sieciowa	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Liczba soczewek	**1**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Wysokość produktu	**100,9 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Suma megapikseli	**2 MP**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Waga produktu	**370 g**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 - 6144Kbps; H.265: 12 - 6144Kbps**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**352 x 240,704 x 576,704 x 480,1280 x 720,1280 x 960,352 x 288,640 × 480,1920 × 1080**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Układ	**Tuba/kopułka**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**

Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Wi-Fi	**Nie**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Video detektor ruchu	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Transmisja wideo	**Tak**
Liczba użytkowników	**6 użyt.**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Tryb nocny	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Bluetooth	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Balans bieli	**Street lamp,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M