Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2549tm-s-il-0280b-p-295630.html



Kamera IP Dahua IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B

Cena brutto	**555,99 zł**
Cena netto	**452,02 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0740**
Kod producenta	**IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B**
Kod EAN	**6923172581624**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 2023-04-10**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Suma megapikseli	**5 MP**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wbudowany HDD	**Nie**
Średnica	**12,2 cm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Obsługiwane formaty audio	**G.711Mu,G.711a,PCM,G.726**
Liczba czujników	**1**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,1 m**
Formaty kompresji	**H.264B,H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264H**
Min. Oświetlenie	**0,007 lx**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Pobór mocy (max)	**4,6 W**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 78°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Funkcja lustrzanego odbicia	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wysokość produktu	**99,1 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**5,4 W**
Typ mocowania	**Sufit**
Waga produktu	**480 g**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**132°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2304 x 1296,2048 x 1536 (QXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960,352 x 240,704 x 576,2688 x 1520,352 x 288,2880 x 1620,640 x 480 (VGA),1280 x 720,2960 x 1668,704 x 480**
Liczba soczewek	**1**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Kolor produktu	**Biały**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2960 x 1668 px**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Wi-Fi	**Nie**

Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Tryb nocny	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Bluetooth	**Nie**
Transmisja wideo	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna**
Typ diody LED	**Podczerwień / Dioda LED światła białego**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M