

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2549tm-s-il-0280b-p-295630.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B

Cena brutto	532,99 zł
Cena netto	433,33 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0740
Kod producenta	IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B
Kod EAN	6923172581624
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Min. Oświetlenie	0,007 lx
Liczba użytkowników	20 użyt.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Tryb nocny	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Zakres przesuwania	0 - 360°
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Pobór mocy (max)	4,6 W
Balans bieli	Naturalny,Ręczny,Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna
Typ mocowania	Sufit
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Maksymalna przesłona	1,6
Certyfikaty	LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 2023-04-10
Funkcja lustrzanego odbicia	Tak
Długość ogniskowa	2.8 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	5,4 W
Suma megapikseli	5 MP
Średnica	12,2 cm

Kąt widzenia soczewki, przekątna	132°
Wbudowany HDD	Nie
Liczba soczewek	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Obsługiwane formaty audio	G.711Mu,G.711a,PCM,G.726
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Formaty kompresji	H.264B,H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264H
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Redukcja hałasu	Tak
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Ilość klatek	30 fps
Prędkość przepływu danych	H.264: 32 kbps-8192 kbps H.265: 12 kbps-8192 kbps
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 78°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Sposób łączności	Przewodowy
Wysokość produktu	99,1 mm
Ilość diod oświetlenia	2
Waga produktu	480 g
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2304 x 1296,2048 x 1536 (QXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960,352 x 240,704 x 576,2688 x 1520,352 x 288,2880 x 1620,640 x 480 (VGA),1280 x 720,2960 x 1668,704 x 480
Transmisja wideo	Tak

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kolor produktu	Biały
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Układ	Kopuła
Skanywanie progresywne	Tak
Typ obiektywu	Obiektyw stałoogniskowy
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Wbudowany mikrofon	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px
Liczba kamer	1
Wi-Fi	Nie
Liczba czujników	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,1 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE

Opis produktu

- Gwarancja: G036M