Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2841t-zs-27135-p-296586.html



Kamera IP Dahua IPC-HDW2841T-ZS-27135

Cena brutto	**980,99 zł**
Cena netto	**797,55 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0742**
Kod producenta	**IPC-HDW2841T-ZS-27135**
Kod EAN	**6923172581495**
Min. Oświetlenie	**0,008 lx**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Funkcja lustrzanego odbicia	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,6 W**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Pobór mocy (max)	**6,4 W**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**138°**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Liczba soczewek	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Bluetooth	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Balans bieli	**Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Typ mocowania	**Sufit**

Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 2022-09-24**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Suma megapikseli	**8 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.7-13.5 mm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Średnica	**12,2 cm**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Obsługiwane formaty audio	**G.711Mu,PCM,G.711a,G.726**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.264H,H.264B,H.265,H.264**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**
Ilość klatek	**30 fps**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113°**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 78°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**

Typ diody LED	**Podczerwień**
Wysokość produktu	**108,3 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Waga produktu	**700 g**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 240,704 x 576,2048 x 1536 (QXGA),3072 x 2048,1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,2880 x 1620,704 x 480,3072 x 1728,2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba kamer	**1**
Układ	**Kopuła**
Liczba czujników	**1**
Typ obiektywu	**Zmiennoogniskowy moto zoom**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,8 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M